

KUNSTSTOFF- UND FARBEN-GESELLSCHAFT mbH

An der Flurscheide 7 D-64584 Biebesheim
Tel. +49 (0) 6258-8006-0 Fax +49 (0) 6258-8006-70
E-Mail: info@kfg-biebesheim.de Internet: www.kfg-biebesheim.de



Technisches Merkblatt

Acrylglaskörnungen für Schleifscheiben und Keramikfilter

Chemische Basis	Polymethylmethacrylat (Acrylglas)
Mittleres Molekulargewicht	ca. 200 000 g/mol
Lieferform	Pulver
Lieferbare Körnungen	0,00 - 0,08 mm 0,00 – 0,15 mm 0,08 – 0,25 mm 0,15 - 0,30 mm 0,00 – 0,60 mm 0,25 - 0,50 mm 0,40 - 0,60 mm 0,50 - 0,80 mm 0,60 - 0,90 mm 0,80 - 1,00 mm 0,90 – 1,30 mm 1,20 - 1,50 mm
Schüttgewicht	400-800 g/l
Physiologisch Risiken	unbedenklich
Zersetzungstemperatur	ab 350°C
Verpackung	Papiersäcke, palettiert
Lagerung	trocken

* Unsere anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich. Die Verantwortung für die Anwendung bzw. Verarbeitung unserer Produkte liegt beim Käufer, auch im Hinblick auf etwaige Schutzrechte Dritter. Technische Daten, die unsere Produkte betreffen, sind Richtwerte. (Stand 02.04.2008)