

KUNSTSTOFF- UND FARBEN-GESELLSCHAFT mbH

An der Flurscheide 7 D-64584 Biebesheim
Tel. +49 (0) 6258-8006-0 Fax +49 (0) 6258-8006-70
E-Mail: info@kfg-biebesheim.de Internet: www.kfg-biebesheim.de



Technisches Merkblatt

Feinmahlgut PET-A 0,5 mm

Chemische Basis	Polyethylenterephthalat, PET-A
Lieferform	helles körniges Feinmahlgut
Korngrößen	0-0,5 mm
Temperaturbeständigkeit	180°C
Schmelzpunkt	ca. 250°C
Dichte	1,34 g/cm ³
Zug-E-Modul	2400 MPa
Zersetzungstemperatur	ab 350°C
Säurezahl	< 1 mg KOH
Physiologisch	unbedenklich, Nahrungsmittelverträglich
Brandschutz- Baustoffklasse	B 1 (nach DIN 4102)
Verpackung	Papiersäcke a'20kg netto auf Einweg-Palette geschrumpft
Anwendung	zusammen mit Füllstoffen, zur Verbesserung des Verlaufs und der Schlagzähigkeit von Beschichtungsmassen.
Lagerung	trocken

* Unsere anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich. Die Verantwortung für die Anwendung bzw. Verarbeitung unserer Produkte liegt beim Käufer, auch im Hinblick auf etwaige Schutzrechte Dritter. Technische Daten, die unsere Produkte betreffen, sind Richtwerte. (Stand 23.07.2010)